

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Магнитная индукция не менее 280 мТл  
Рабочая температура **-25...+75 °С**  
Масса, не более 0,01 кг

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Инициатор магнитный PS9M-4 используется в комплекте с датчиками бесконтактными магниточувствительными PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Инициатор не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Инициатор не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая инициатор.

Инициатор не содержит драгоценных металлов.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации инициатора составляет 1,5 года с момента отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления, составляет 2 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя инициатор при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.



► диаметр 15 мм

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Инициатор магнитный изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей КД и признан годным для эксплуатации.

Партия

Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (**ISO 9001**)

Изготовитель: **ООО "МЕГА-К"**  
248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286  
**mega-k.com** e-mail: [m@mega-k.com](mailto:m@mega-k.com)